

Unterflächenschleifmaschine mit zwei Schleifstationen Type FU 302



Einsatzgebiete:

- Massivholzbearbeitung

Vorteile:

- Lange Schleifbänder
- Große Kalibrierwalze
- Einfache Bedienung
- Schwere Ausführung
- Stufenloser Vorschub

Preis: auf Anfrage !

Nr.: M 317, Fabrikat: KED-Ehemann, Bj.: 1978

Technische Daten der Type FU 302:

1. Schleifaggregat oben:	gummivulkanisierte Bandrolle Ø 320 mm
2. Schleifaggregat oben:	Schleifschuh mit Oszillation
Vorschub stufenlos:	4 - 12 m/min.
Schleifbandabm.:	2500 x 320 mm
Schleifbreite max.:	300 mm Absaugstutzen: 4 x 140 mm
Schleifhöhe max.:	130 mm
Absaugstuzendurchm.:	4 x 140 mm
Platzbedarf (lxbxh):	ca. 2,2 x 1,6 x 1,7 m
Schleifbandmotore:	2 x 5,5 kW
Farbe:	7035 lichtgrau struktur

Alle genannten Preise verstehen sich für die Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung und Transportversicherung, zzgl. gesetzlicher Mwst. Zwischenverkauf vorbehalten, Irrtum vorbehalten.