

JDS-12



Staubfilter als Zubehör erhältlich



Kreisschleifeinrichtung standard

- Die eingebaute Bremsmöglichkeit zum Stoppen des Tellerschleifers innerhalb Sekunden ergibt hohe Arbeitssicherheit
- 300 mm großer Grauguß-Teller mit Klettverschluß und JET Spezialschleifscheiben

Standard-Ausführung

- Gehrungslineal
- Kreisschleifeinrichtung
- 100-mm-Absaugstutzen
- Eingebauter Ventilator
- Klettverschluß mit Schleifscheibe 60 G
- Betriebsanleitung und Bedienungswerkzeug

Zubehör

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------------------------|---|
| 708438 | Untergestell offen |
| 708597 | Untergestell geschlossen mit Fahreinrichtung und Werkzeugablage |
| 708434 | Filterpatrone |
| 708118 | Fahreinrichtung bis 250 kg |
| Schleifmittel siehe Seite 38. | |



Problemloses Schleifen von Flächen und Fasen

JDS-12 – Tellerschleifmaschine

- Leistungsstarker 1-PS-Induktionsmotor für Dauerbetrieb geeignet
- Einzigartiger Ventilator für schnelle Staubentsorgung auch ohne Absaugung standard
- Massiver 415x245 mm Grauguß-tisch mit einstellbaren Endstopps bei 90° und 45°. Integrierte T-Nut für Gehrungslineal und Kreisschleifeinrichtung
- Schwere Grauguß-Konstruktion verhindert Vibrationen und gibt der Maschine sicheren Stand

| Artikel-Nummer 230 V | 708433 M |
|-------------------------------|---------------------------|
| Modell: | JDS-12 |
| Tischgröße: | 415x245 mm |
| Schwenkbereich Schleiftisch: | +15° bis -45° |
| Tellerschleifdurchmesser: | 300 mm |
| Tellerschleifgeschwindigkeit: | 1400 U/min |
| Absaugstutzen: | 100 mm |
| Abmessungen LxBxH: | 530 x 650 x 530 mm |
| Motor-Abgabeleistung: | 1 PS/S ₁ 100% |
| Motor-Aufnahmeleistung: | 1,3 PS/S ₆ 40% |
| Gewicht: | 54 kg |