



Stabile Grauguß-  
konstruktion

100-mm-Absaugstutzen



0–45° schwenkbar mit Absaugstutzen 50 mm



Schleifen von langen Leisten durch Wegklappen des Absaugbleches möglich



**80S – Oszillierende  
Kantenschleifmaschine**

- 150 x 2032 mm – oszillierendes Schleifband ist horizontal und vertikal oder in jeder Gehrung dazwischen einstellbar
- 50 Oszillationen pro Minute garantieren glatte Schleifoberfläche und erhöhen die Lebensdauer Ihrer Schleifbänder
- Robuster Graugußtisch ist durch Gasdruckfedern einfach höhen-einstellbar, dadurch können Sie das Schleifband in der gesamten Breite nutzen
- Effiziente Absaugung durch 100-mm-Absaugvorrichtung
- Graphit-Belag auf der Schleifsohle erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes und die Einsatzdauer wesentlich
- Die gummierte Antriebsrolle garantiert ein Maximum an Krafttransfer vom Motor zum Schleifband
- Leistungsstarker Motor – ist auch unter erhöhter Schleifbelastung be-

- triebssicher und für Dauerbetrieb geeignet
- Schleifen von langen Leisten durch Wegklappen des Absaugbleches möglich
- Komfortables, schnelles Auflegen und Spannen der Schleifbänder durch ausgeklügelte Technik

**Standard-Ausführung**

- Schleifband 80er-Korn
- 100-mm-Absaugtrichter
- Gehrungsanschlag
- Geschlossener Unterschrank mit Ablagefach
- Äußerer Schleiftisch zum Bearbeiten von geschweiften Werkstücken

**Zubehör**

| Artikel-Nr. | Beschreibung               |
|-------------|----------------------------|
| JW 1000     | Reduziermuffe 50–100 mm    |
| 708118      | Fahreinrichtung bis 250 kg |
| 60-0505     | Schleifbandreinigungsstift |

Schleifbänder siehe Seite 38.

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nummer 230 V</b>   | <b>1791101 M</b>           |
| <b>Artikel-Nummer 400 V</b>   | <b>1791101 T</b>           |
| Modell:                       | 80 S                       |
| Schleifbandabmessungen:       | 150 x 2032 mm              |
| Max. Schleifhöhe:             | 125 mm                     |
| Tische schwenkbar:            | 90° bis 45°                |
| Oszillationen pro min.:       | 50                         |
| Tischgröße:                   | 200 x 750 mm               |
| Schleifbandgeschwindigkeit:   | 9,5 m/s                    |
| Motor-Abgabeleistung 230 V:   | 1,5 PS/S <sub>1</sub> 100% |
| Motor-Aufnahmeleistung 230 V: | 2,6 PS/S <sub>6</sub> 40%  |
| Motor-Abgabeleistung 400 V:   | 2 PS/S <sub>1</sub> 100%   |
| Motor-Aufnahmeleistung 400 V: | 3,8 PS/S <sub>6</sub> 40%  |
| Gewicht:                      | 155 kg                     |
| Abmessungen:                  | 1320 x 560 x 1230 mm       |